

BW8020

Bevægelsesfølere Duplex VdS

Xevox Duplex VdS bevægelsesføleren er en passiv infrarød bevægelsesføler (PIR-bevægelsesføler) med to PIR-sensorer. Føleren er temperaturfølsom og meddeler enhver ændring i temperaturen til alarmcentralen.

De to PIR-elementer sørger for en høj grad af sikkerhed mod falsk alarm. Årsagen: der udløses først alarm, når begge sensorer registrerer en bevægelse.

Det optimale monteringssted er direkte i et hjørne, mellem 2–3 m over gulvet. Den mulige bevægelsesretning for en indtrængende person bør gå på tværs af detektoren. Undlad også at montere bevægelsesdetektoren i umiddelbar nærhed af netledninger, gasledninger eller elektroniske apparater, der genererer varme ved længere tids drift.

Xevox Eco bevægelsesfølerens synsvinkel er på 90 grader, detektionsområdet – afhængig af monteringshøjden – er op til 15 x 15 m. Detektorens følsomhed kan ændres ved hjælp af en jumper. Du bestemmer antallet af impulser, der skal registreres, før detektoren åbner alarmrelæet.

Xevox Profi VdS bevægelsesføleren har en alarmhukommelse. Hvis anlægget deaktiveres efter en alarm, lyser lysdioden på den detektor, der har udløst alarmen. Alt efter indstilling er det herefter også muligt at afgøre, hvilken bevægelsesføler, der først er blevet udløst. Herved blinker LED. Xevox Profi VdS bevægelsesføleren er VdS godkendt på grundlag af dens pålidelighed og høje kvalitet.



Produkt højdepunkter:

- To OG-forbundne PIR-sensorer
 - VdS-godkendt
 - Alarmhukommelse og registrering af den først aktiverede detektor
 - Detektionsområde: 15 x 15m
 - Åbningsvinkel: 90°, ideel til montering i hjørner
-

BW8020

Bevægelsesfølere Duplex VdS

Tekniske data

Montering	Væg
Detektionsmetoder	2 x PIR
Detektionsområde (m)	15 x 15
Alarmhukommelse	ja
Reagerer ikke over for dyr	nej
Strømforbrug	11 mA
Spændingsforsyning	9 – 16 V
Alarmkontakt	NC, 50 mA, 24 VDC
Sabotagekontakt	NC, 100 mA, 24 VDC
Temperaturområde	–10 til 55 °C
VdS	G106507
VSÖ	GS–N060614/03E
Mål (BxHxD)	60x106x47mm