

SG1681

Kombisirene rød

Du kan montere sirenen med blinklys både inde i og uden for den pågældende bygning. Denne kombisignalgiver er den vigtigste del af en fuldt fungerende alarmkæde.

Alarmsirenen med blinklys er en kombisignalgiver. I tilfælde af en alarm afgiver sirenen en høj intervaltone med et lydtryk på over 100 dB. Ud over den akustiske sikring foretager systemet også en optisk alarmering ved hjælp af et farvet blinklys (blinkefrekvens: 2 Hz). Der er mulighed for separat aktivering af sirene og blinklys.

Kombidetektorens robuste kunststofhus (IP 54) beskytter mod påvirkninger udefra. For at garantere en lang levetid bør du sørge for, at signalgiveren kun monteres overdækket uden for, så den beskyttes mod regn. Sirenen med blinklys forsynes eksternt med 12 V. Alt efter præferencer kan du vælge mellem tre forskellige lysfarver: rød (SG1681), gul (SG1682) og blå (SG1683).



Produkthøjdepunkter:

- Kan anvendes indenfor og udenfor (IP54)
 - Piezo-signalgiver med over 100 dB
 - Separat aktivering af blinklys og sirene
-

SG1681

Kombisirene rød

Tekniske data

Beskyttelsesklasse	IP54
Lydstyrke	100 dB
Nødstrømsforsyning	nej
Nødstrømsbatteri	nej
Temperaturområde	–10 til +50°C
Sabotageovervågning	nej
Lampetype	Rød LED
Blinkefrekvens	2 Hz
Driftsspænding	12 VDC
Strømforbrug, standby	–
Strømforbrug, alarm	200 mA
Optaget effekt	2,4 W
Mål (BxHxD)	122 x 73 x 43
Vægt	73x122x43 mm